

Baliză Rutieră Suport de Ghidare BAL-ECO2 (Folie Clasa 2)

Această baliză rutieră de ghidare (partea superioară) de înaltă performanță este proiectată pentru a asigura un nivel maxim de vizibilitate pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile, ghidând utilizatorii drumului în zonele de reorganizare a traficului sau șantiere majore.



1. Detalii Tehnice & Material

- **Material Corp:** Fabricat din polietilenă pură cu densitate controlată, rezistentă la impact direct, cu protecție UV avansată pentru utilizare intensă în exterior.
- **Tip Folie Reflectorizantă:** Echipată cu **Folie Reflectorizantă Clasa 2** (de tip *High Intensity* / Clasa de înaltă intensitate cu structură microprismatică fagure).
- **Performanță Optică:** Oferă o reflexie de înaltă intensitate și o distanță extinsă de vizibilitate pe timp de noapte de **250 – 300+ metri**, oferind șoferilor timp suplimentar de reacție la viteze mari.
- **Durată de viață folie:** Durabilitate superioară, garantată între 7 – 10+ ani.

2. Dimensiuni și Proprietăți Fizice

- **Dimensiuni Corp (L x l x h):** **1340 x 290 x 60** mm.
- **Suprafață Reflectorizantă:** **250 x 1000** mm.
- **Greutate Nominală:** 2,5 kg.
- **Sistem de Prindere / Conectare:**
 - **Pin Superior:** Profilat special pentru montarea directă și fixarea strânsă a lămpilor de semnalizare cu led.
 - **Pin Inferior (Picior):** Secțiune standardizată de **60 x 60** mm, configurată pentru o stabilitate maximă atunci când este cuplată în bazele grele de siguranță rutieră.

3. Finisare, Ambalare și Utilizare Recomandată

- **Controlul Calității:** Produsul trece printr-un proces riguros de debavurare și verificare a planeității foliei aplicate (fără bule de aer sau distorsiuni geometrice).
- **Ambalare Logistică:** Livrate pe paleți securizați (câte **84 de bucăți per palet**), înfășurați în folie de protecție la transport.
- **Utilizare Recomandată:** Obligatorie și ideală pentru autostrăzi, drumuri naționale (DN), drumuri europene (E) și orice artere cu trafic intens sau regim de viteză ridicat, unde vizibilitatea timpurie este critică.